

Geschirmte 9-fach-Steckdosenleiste, mit 2-poligem Schalter

hohe Schirmung gegen elektrisches Wechselfeld bei Netzspannung	Gehäuse (robustes eloxiertes Aluminiumprofil) Kabel (kunststoffbeschichtetes Aluminiumband)
Überprüfung nach den Bildschirmnormen TCO'99 (MPR II, DIN EN 50279)	Grenzwerte bei allen Messverfahren deutlich unterschritten
geschirmte Netzanschlussleitung integrierter Entkopplungsfilter	nähere Informationen siehe Datenblatt Netzleitung verhindert Einkopplung von elektrischen Wechselfeldern auf zweipolige Euro-Netzkabel
Kontrollschalter	grün, 2-polig, beleuchtet
Anschlussspannung	250 V / 50 Hz
Strombelastung nach IEC 320-1	16 A
Prüfung	einzel, zu 100 %

Art.Nr.	Beschreibung	Preis inkl. MwSt.
41-6788	PC-Steckdosenleiste, 9-fach, Schalter 2-polig, Überspannungsschutz, Steckdoseneinsätze schwarz, 45° schräg sitzend, inkl. Kinderschutz, Netzanschlusskabel: 3 m (-10%) - 3 x 1,5 mm² Strombelastung: 16 A nach IEC 884, Abmessungen: 572 x 52 x 45 mm (L x B x H, ohne Kabel) Überspannungsschutz: PRO-TECTOR (alle Steckdoseneinsätze) Ableitstreifen: Varistor und Gas-Überspannungsableiter Ableiter-Bemessungsspannung: 300 V AC Nennableitstrom (8/20 µs): 6500 A Garantierter Schutzpegel: <1000 V bei 6500 A (8/20 µs) Ansprechzeit: <25 ns Überspannungsschutz: leuchtet bei intakter Schutzfunktion grün (2 verschiedene Anzeigen) leuchtet bei defekter Schutzfunktion rot Ergänzende technische Details siehe Datenblatt „ÜSS, Netzfilter/HF-Filter“	95,00 € Zubehör: Montage- winkel 2 St./Pckg. Edelstahl 41-6867 8,70 €

Überspannungs-
schutz
Kategorie II
nach
DIN 0110
Teil 1
mit
Statusanzeige
für
Überspannungs-
schutzfunktion

