

YSHIELD® BSP2 | SAFECAVE Abschirmbaldachin | Pyramide Doppelbett

Aus hochwertigem Silberstoff mit 44 dB Schirmdämpfung. Pyramidenform für Doppelbetten. Saumumfang unten: 1200 cm.




YSHIELD® BSP2



YSHIELD® BSP2



YSHIELD® BSP2



Eigenschaften

Mit einem Produkt unserer Serie SAFECAVE entscheiden Sie sich für Baldachine, Zelte zur Abschirmung eines Schlafplatzes, Wohnplatzes oder Arbeitsplatzes. Der SAFECAVE ist übersetzt sprichwörtlich **Ihre sichere Höhle** zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern.

Abgeschirmter Baldachin in Pyramidenform für Doppelbetten bis 200 cm Breite. Die Pyramidenform ist ideal wenn Dachschrägen vorhanden sind, dafür ist das Raumgefühl wegen der Schrägen eingeschränkt. **Eingang:** Durch eine überlappende Öffnung. **Montage:** Aufhängung über einen Punkt an der Decke. **Erdung:** Erdung mit unserem magnetischen Erdungsanschluss **GCM** (nicht im Lieferumfang).

Genäht aus einem hochwertigen Silberstoff mit hoher Licht- und Luftdurchlässigkeit. **Einzigartig in dieser Preisklasse ist die sehr hohe Schirmdämpfung von 44 dB.**

Technische Daten

- Maße: Saumumfang unten 1200 cm (+/- 5 % Toleranz)
- **Schirmdämpfung: 44 dB**
- Farbe: Silberbeige
- Rohstoffe: 80 % Nylon, 20 % Silber
- Lieferumfang: Baldachin, Befestigungsmaterial, eingenähter Ring 60 cm.

Silberprodukte

- Silberprodukte **verfärben sich** im Laufe der Zeit und haben schon ab Werk Flecken. Wenn Sie keine Verfärbungen akzeptieren können, wählen Sie bitte Stoffe von Swiss Shield®.
- Silberstoffe haben eine **begrenzte Haltbarkeit**, die Lebensdauer hängt von der Häufigkeit der Bewegung ab.
- Unsere Silberstoffe enthalten **kein Nano-Silber**, sondern eine dicke metallische Silberschicht.

Pflegehinweise

- **Schonendes Waschen bei 30°C** ausschliesslich mit unseren TEXCARE Waschmitteln
- Nicht bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen

Erdung

Dieses Produkt mit elektrisch leitfähiger Oberfläche **muss durch eine Einbindung in den Funktionspotentialausgleich (FPA) geerdet werden**. Passende Komponenten finden Sie unter "Erdung".

Abschirmung HF & NF

Dieses Produkt **schirmt hochfrequente elektromagnetische Felder (HF)** ab. Wenn nicht anders angegeben, gelten die angegebenen dB-Werte bei 1 GHz. Messungen von 600 MHz bis 40 GHz nach Standards ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006.

Dieses Produkt mit elektrisch leitfähiger Oberfläche **schirmt niederfrequente elektrische Wechselfelder (NF)** ab.

Prüfbericht & Gutachten der Schirmdämpfung bis 40 GHz

Schon vor vielen Jahren haben wir in ein **eigenes professionelles EMV-Labor** investiert. Darin erstellen wir nicht nur unsere Prüfberichte, sondern prüfen täglich jede Charge. Zusätzlich lassen wir alle Produkte von einem **unabhängigen renommierten Sachverständigen** überprüfen. Doppelt geprüft für doppelte Sicherheit. **Prüfbericht und Gutachten finden Sie oben bei den Downloads.**