

**Gutachten  
zur HF-Transmissionsdämpfung**


**Expert report  
on RF transmission attenuation**

**Auftraggeber / Customer:** YSHIELD GmbH & Co KG, Rotthofer Str. 1, D-94099 Ruhstorf

Die Messung der HF-Transmissionsdämpfung, umgangssprachlich auch Abschirmwirkung genannt, wurde im Frequenzbereich von 600 MHz bis 40 GHz durchgeführt.

The measurement of RF transmission attenuation, also commonly known as shielding effectiveness, was carried out in the frequency range from 600 MHz to 40 GHz.

**Messverfahren und Aufbau in Anlehnung an ASTM D4935-10**      **Measuring method and setup based on**



TEM-Messadapter mit Netzwerkanalysator und Prüfmuster.

TEM measuring adapter with network analyzer and test sample.

**Prüfaufbau**

Messgeräte: Vektorielle Netzwerkanalysatoren Rohde & Schwarz ZNB 20 und ZNB 40 mit einer Messdynamik bis 140 dB.  
Antennen: TEM-Zellen mit radialer Polarisation.

**Test setup**

Measuring devices: Vector Network Analyzers Rohde & Schwarz ZNB 20 and ZNB 40 with a measuring range up to 140 dB.  
Antennas: TEM cells with radial polarization.

Es wird die Strahlungsdichte gemessen, die das Prüfmuster durchdringt und ins Verhältnis zur Strahlungsdichte vor dem Prüfmuster gesetzt. Die **Transmissionsdämpfung** kann in dB, als absoluter Faktor, als Schirmwirkungsgrad in % oder als Leistungsdurchlass in % angegeben werden (siehe nachfolgende Tabelle).

The power density that penetrates the test sample is measured and put in relation to the power density in front of the test sample. The **transmission attenuation** can be specified in dB, as absolute attenuation factor, as shielding effectiveness in % or power throughput in % (see table below).

Mehr dazu siehe: *Reduzierung hochfrequenter Strahlung im Bauwesen: Baustoffe und Abschirmmaterialien* von Peter Pauli und Dietrich Moldan; [www.drmodalan.de](http://www.drmodalan.de)

For more information: *Reducing Radio-frequency Radiation in the Built Environment: Building and Shielding Materials* by Peter Pauli and Dietrich Moldan; [www.drmodalan.de](http://www.drmodalan.de)

Prüfmuster vom: 10. Mai 2021  
Prüfdatum: 12. Mai 2021  
Messergebnisse siehe nächste Seite

Test sample from: 10 May 2021  
Test date: 12 May 2021  
See next page for measurement results


<b>Dämpfung in dB Attenuation in dB</b>	<b>Dämpfungsfaktor Attenuation factor</b>	<b>Schirmwirkungsgrad % Shielding effectiveness %</b>	<b>Leistungsdurchlass % Power transmission %</b>
10	10	90	10
20	100	99	1
30	1 000	99.9	0.1
40	10 000	99.99	0.01
50	100 000	99.999	0.001
60	1 000 000	99.9999	0.000 1

**HF-Transmissionsdämpfung: Skalierung**  
obere Linie = 0 dB  
untere Linie = 100 dB

**RF transmission loss: scale**  
Top line = 0 dB  
Bottom line = 100 dB

**600 MHz bis / to 40 GHz**

**Prüfmuster 1-lagig / Test sample 1 layer**



Dr.-Ing. Dietrich Moldan  
Iphofen, 12.05.2021  
YSHIELD HNG80 Expert report 21004 210512

Übersicht mit Frequenzbereichen, Funkdiensten und Dämpfungen / Overview with frequency ranges, radio services and attenuation					
Frequenzbereich MHz	Funkdienst	Dämpfung	Dämpfungsfaktor	Schirmwirkungsgrad	Leistungsdurchlass
Frequency range MHz	Radio service	Attenuation	Attenuation factor	Shielding effectiveness	Power transmission
ca. / approx.		dB		%	%
	<b>Lagen / Layers &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
470-690	DVB-T2	86			
700-750	LTE, 5G wide <sup>1</sup>	86	398,000,000	99.9999997	0.0000003
790-820	LTE	87	501,000,000	99.9999998	0.0000002
920-960	GSM, LTE	88	631,000,000	99.9999998	0.0000002
1450-1500	5G wide (SDL <sup>2</sup> )	90	1,000,000,000	99.9999999	0.0000001
1800-1880	GSM, LTE	90	1,000,000,000	99.9999999	0.0000001
1880-1900	DECT	90	1,000,000,000	99.9999999	0.0000001
2110-2170	LTE, 5G wide, UMTS <sup>3</sup>	91	1,000,000,000	99.9999999	0.0000001
2400-2500	WLAN / WiFi 2400	91	1,000,000,000	99.9999999	0.0000001
2620-2690	LTE	92	1,000,000,000	99.9999999	0.0000001
3400-3700	5G fast <sup>4</sup>	92	1,000,000,000	99.9999999	0.0000001
5150-5350	WLAN / WiFi 5200	91	1,000,000,000	99.9999999	0.0000001
20 000	5G mmWave <sup>5</sup>	80	100,000,000	99.9999990	0.0000010
30 000	5G mmWave <sup>5</sup>	76	39,800,000	99.9999975	0.0000025
40 000	5G mmWave <sup>5</sup>	74	25,100,000	99.9999960	0.0000040

<sup>1</sup> 5G wide: 5G im Frequenzbereich unter 3 GHz, mit konventionellen Sektorantennen, kein aktives Beamforming, Bandbreiten 10 - 20 MHz; Datenraten nur mäßig höher als bei LTE

<sup>2</sup> SDL: **S**upplementary **D**own **L**ink, bedarfsweise temporär zugeschaltete Kapazitätserhöhung im Downlink

<sup>3</sup> UMTS: Abschaltung dieses Mobilfunkdienstes ist bereits erfolgt bzw. in Kürze geplant

<sup>4</sup> 5G fast: 5G im Frequenzbereich über 3 GHz, mit mMIMO-Antennen (massive MIMO), aktives Beamforming, Bandbreiten bis 100 MHz; sehr hohe Datenraten möglich

<sup>5</sup> 5G mmWave: Millimeterwellen, Bandbreiten bis 400 MHz; sehr hohe Datenraten möglich; Breitenanwendung ca. ab 2015 zu erwarten

<sup>1</sup> 5G wide: 5G in the frequency range below 3 GHz, with conventional sector antennas, no active beamforming, bandwidths 10 - 20 MHz; Data rates only moderately higher than with LTE

<sup>2</sup> SDL: **S**upplementary **D**own **L**ink, if necessary, temporarily connected capacity increase in the downlink

<sup>3</sup> UMTS: Shutdown of this mobile service has already taken place or is planned shortly

<sup>4</sup> 5G fast: 5G in the frequency range above 3 GHz, with mMIMO antennas (massive MIMO), active beamforming, bandwidths up to 100 MHz; very high data rates possible

<sup>5</sup> 5G mmWave: Millimeter waves, bandwidths up to 400 MHz; very high data rates possible; Widespread use is expected from around 2015