

YSHIELD® BSTK | SAFECAVE Abschirmzelt | Größe SUPERKING

Aus hochwertigem Silberstoff mit 42 dB Schirmdämpfung. Größe SUPERKING in Breite 175 cm, Tiefe 205 cm, Höhe 170 cm.



YSHIELD® BSTK




YSHIELD® BSTK



YSHIELD® BSTK



YSHIELD® BSTK



Eigenschaften

Mit einem Produkt unserer Serie SAFECAVE entscheiden Sie sich für Baldachine, Zelte zur Abschirmung eines Schlafplatzes, Wohnplatzes oder Arbeitsplatzes. Der SAFECAVE ist übersetzt sprichwörtlich **Ihre sichere Höhle** zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern.

Abgeschirmtes Schlafzelt in der Größe SUPERKING für zwei Personen, das einfach und schnell mit nur 2 Stangen zusammengebaut werden kann. Rundum mit Silberstoff und Reißverschluss geschlossen für perfekte Abschirmung. Wir empfehlen zum Schlafen eine Matratze auf dem Boden. Für Zuhause oder auf Reisen die kostengünstigste Abschirmung eines Schlafplatzes. **Eingang:** Durch eine seitliche Öffnung mit Reißverschluss.

Genäht aus einem hochwertigen Silberstoff mit hoher Licht- und Luftdurchlässigkeit. **Einzigartig in dieser Preisklasse ist die hohe Schirmdämpfung von 42 dB.**

Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Hygieneprodukt, Rücksendung bzw. Umtausch ausgeschlossen!

Technische Daten

- Außenmaße: Breite 175 cm, Tiefe 205 cm, Höhe 170 cm (+/- 5 % Toleranz)
- Das Innenmaß ist perfekt für **Matratzen bis 160 cm**
- **Schirmdämpfung: 42 dB**
- Farbe: Silberbeige
- Rohstoffe: 85 % Nylon, 15 % Silber
- Lieferumfang: Zelt mit passendem Gestänge

Silberprodukte

- Silberprodukte **verfärben sich** im Laufe der Zeit und haben schon ab Werk Flecken. Wenn Sie keine Verfärbungen akzeptieren können, wählen Sie bitte Stoffe von Swiss Shield®.
- Silberstoffe haben eine **begrenzte Haltbarkeit**, die Lebensdauer hängt von der Häufigkeit der Bewegung ab.
- Unsere Silberstoffe enthalten **kein Nano-Silber**, sondern eine dicke metallische Silberschicht.

Pflegehinweise

- **Schonendes Waschen bei 30°C** ausschliesslich mit unseren TEXCARE Waschmitteln
- Nicht bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen

Abschirmung HF & NF

Dieses Produkt **schirmt hochfrequente elektromagnetische Felder (HF)** ab. Wenn nicht anders angegeben, gelten die angegebenen dB-Werte bei 1 GHz. Messungen von 600 MHz bis 40 GHz nach Standards ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006.

Dieses Produkt mit elektrisch leitfähiger Oberfläche **schirmt niederfrequente elektrische Wechselfelder (NF)** ab.

Prüfbericht & Gutachten der Schirmdämpfung bis 40 GHz

Schon vor vielen Jahren haben wir in ein **eigenes professionelles EMV-Labor** investiert. Darin erstellen wir nicht nur unsere Prüfberichte, sondern prüfen täglich jede Charge. Zusätzlich lassen wir alle Produkte von einem **unabhängigen renommierten Sachverständigen** überprüfen. Doppelt geprüft für doppelte Sicherheit. **Prüfbericht und Gutachten finden Sie oben bei den Downloads.**

Bereit für 5G

Manche Firmen bieten "spezielle" 5G-Abschirmprodukte an. **Dieses Produkt schirmt auch ohne extra Werbung dafür 5G-Frequenzen ab!** In allen Schirmdiagrammen finden Sie zwei graue Balken mit den 5G-Frequenzspektren FR1 (600 MHz - 6 GHz) und FR2 (24 GHz - 40 GHz).