



- sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher
- Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern, beweglichen Geräten und vieles mehr
- kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht Kupfer mind. 0,34 mm²
- Schirm (elektrisches Wechselfeld, 50 Hz-Netzspannung)
- Minderung des magnetischen Wechselfeldes durch Verdrillung
- Schutzklasse 1 - mit Schutzleiter PE
- Geschirmte flexible Leitung zum Anschluss von beweglichen Geräten inkl. einseitig angegeschlossenem Schukostecker.
- Bitte beachten Sie, dass der Schirmbeidraht nur auf einer Seite aufgelegt werden darf. Bei diesem Kabel ist der Schirmbeidraht (feindrähtig) schon am Stecker angeschlossen. Auf der offenen Kabelseite wird dieser entsprechend isoliert und nicht angeschlossen. Siehe Schema.



Best.-Nr.: 300065

Kurzbez.: GAL 2,0 ws

Best.-Nr.: 300507

Kurzbez.: GAL 3,0 sw

Best.-Nr.: 300218

Kurzbez.: GAL 4,0 ws

Lieferumfang

Kabel mit Schukostecker und freiem Ende

Anwendungsbereich

sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher

Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern und anderen beweglichen Geräten

Geräteanschlussleitung

GAL schwarz & weiß

Technische Daten GAL 2,0 ws

Länge: 2,0 Meter

Farbe: schwarz

Technische Daten GAL 3,0 ws

Länge: 3,0 Meter

Farbe: schwarz

Technische Daten GAL 4,0 ws

Länge: 4,0 Meter

Farbe: weiß

Gemeinsame technische Daten

Durchmesser: Ø 6,6 mm ± 0,2 mm

Aderanzahl: 3 + Schirmbeidraht feindrähtig

Querschnitt: 3 x 0,75 mm²

Strombelastung nach IEC 320-1: 6 A

Isolierung Kabel:
Schirm: Polyvinylchlorid kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht Cu 1,0 mm²

Betriebsspannung: 250 VAC / 50Hz

Reduzierung magnetisches Wechselfeld: Schlag 15 (Einzeladern 15 x pro Meter verdrillt)

Schutzklasse: 1 (mit Schutzleiter)

Winkelschutzkontaktstecker: angespritzt, CEE-Norm 7/VI, DIN 49441

Freies Leitungsende: abgemantelt ca. 70 mm, mit Aderendhülsen

